

**A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16**

Version 1.1

Fecha de revision 09/12/2017

Fecha de impresión 03/17/2020

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA**

Nombre del material : A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16

Numero de material : 000000000000940201

**Detalles del fabricante o proveedor**

Compañía : Zep Inc.

Dirección : 350 Joe Frank Harris Parkway, SE  
Emerson, GA 30137

Teléfono : 404-352-1680

**Números Telefónicos de emergencia****Para información SDS** : Compliance Services 1-877-428-9937**Para emergencias medicas** : 877-541-2016 Toll Free - All Calls Recorded**Para una emergencia de transporte** : CHEMTREC: 800-424-9300 - All Calls Recorded.  
In the District of Columbia 202-483-7616**Uso recomendado de la sustancia química y restricciones de uso**

Uso recomendado : Lubricante

**SECCION 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS****Visión general de emergencia**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Apariencia | Aerosol que contiene gas licuado |
| Color      | Rojo                             |
| Olor       | Como solvente                    |

**Clasificación GHS**

Aerosoles inflamables : Categoría 1  
Gases baja presión : Gas licuado  
Irritación de la piel : Categoría 2  
Irritación de los ojos : Categoría 2A  
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única : Categoría 3 (Sistema nervioso central)

**Elementos de etiqueta GHS**

Pictogramas de peligro :



Palabra clave : Peligro

Indicaciones de peligro : H222 Aerosol extremadamente inflamable.  
H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H336 Puede provocar somnolencia o mareos.

**A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16**

Version 1.1

Fecha de revision 09/12/2017

Fecha de impresión 03/17/2020

Consejos de prudencia

: **Prevención:**

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.  
 P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. P261 Evite respirar polvo / humo / gas / niebla / vapores / aerosoles. P264 lavar bien la piel después de manipular. P271 usar solo al aire libre o en un área bien ventilada. P280 use guantes protectores / protección para los ojos / protección para la cara.

**Respuesta:**

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL; Lavar con abundante agua y jabón. P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire libre y manténgase cómodo para respirar. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGIA / medico si no se siente bien. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando. P332 + P313 Si se produce irritación de la piel: Consultar a un médico. P337 + P313 Si la irritación ocular persiste: obtenga atención / consejo médico. P362 Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

**Almacenamiento:**

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado. P410 + P412 Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/ 122 °F.

**Disposición:**

P501 Eliminar el contenido / contenedor en una planta de eliminación de residuos aprobada.

**SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Sustancia / Mezcla

: Mezcla

**Componentes peligrosos**

| Nombre del químico                       | CAS-No.    | Concentración [%] |
|------------------------------------------|------------|-------------------|
| etanol                                   | Etanol     | >= 30 - < 50      |
| Nafta solvente (petróleo), aliph ligero. | 64742-89-8 | >= 30 - < 50      |
| Aceite mineral blanco (petróleo)         | 8042-47-5  | >= 5 - < 10       |
| Propano                                  | 74-98-6    | >= 5 - < 10       |
| butano                                   | 106-97-8   | >= 1 - < 5        |
| propan-2-ol                              | 67-63-0    | >= 1 - < 5        |

Los porcentajes exactos de las sustancias divulgadas se retienen como secretos comerciales.

**SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS**

Consejo general

: Muévase fuera del área peligrosa.  
 Muestre esta hoja de datos de seguridad al médico que lo atienda. No deje a la víctima desatendida. Obtenga atención medica de inmediato.

**A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16**

Version 1.1

Fecha de revision 09/12/2017

Fecha de impresión 03/17/2020

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si se inhala                                        | : Consulte a un médico después de una exposición significativa. Si esta inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y busque atención médica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| En caso de contacto con la piel                     | : Si la irritación de la piel persiste, llama a un médico. Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.                                                                                                                                                                                                                                             |
| En caso de contacto con los ojos                    | : Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, durante al menos 15 minutos. Retirar los lentes de contacto. Proteja los ojos ilesos. Mantenga los ojos bien abiertos mientras enjuaga. Si la irritación ocular persiste, consultar a un especialista.                                                                                                                                                                                      |
| En caso de ingestión                                | : Mantenga despejadas las vías respiratorias. NO induzca el vómito a menos que se lo indique un médico o un centro de control de intoxicaciones. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Si los síntomas persisten, llame a un médico.                                                                                                                                                                                                                   |
| Principales síntomas y efectos, agudos y retardados | : Los efectos dependen de la exposición (dosis, concentración, tiempo de contacto). Los efectos son inmediatos y retrasados. Los síntomas pueden incluir irritación, enrojecimiento, dolor y erupción cutánea. Los síntomas pueden incluir depresión del sistema nervioso central, lo que resulta en dolor de cabeza, náuseas y/o mareos. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Revise la sección 2 de SDS para ver todos los peligros potenciales. |
| Notas para el medico                                | : Tratar sintomáticamente. Los síntomas pueden retrasarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

|                                                        |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción adecuados                          | : Espuma resistente al alcohol. Dióxido de carbono (CO2) Químico seco. Chorro de agua.                |
| Medios de extinción inadecuados                        | : Chorro de agua de alto volumen                                                                      |
| Peligros específicos durante la lucha contra incendios | : No permita que la escorrentía de la lucha contra incendios ingrese a los desagües o cursos de agua. |
| Productos de combustión peligrosos                     | : Dióxido de carbono (CO2) Monóxido de carbono Fumar                                                  |
| Métodos específicos de                                 | : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las                                                  |

**A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16**

Versión 1.1

Fecha de revisión 09/12/2017

Fecha de impresión 03/17/2020

extinción

Circunstancias locales y al entorno circundante.

Información Adicional : Por razones de seguridad en caso de incendio, las latas deben almacenarse por separado en contenedores cerrados. Use un roció de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados.

Equipo de protección especial para bomberos : Use un aparato de respiración autónomo para combatir incendios si es necesario.

---

**SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL**

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia : Use equipo de protección personal. Asegurar una ventilación adecuada. Retirar las fuentes de ignición. Evacue al personal a áreas seguras. Tenga cuidado con los vapores que se acumulan para formar concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en áreas bajas.

Precauciones ambientales : Evite que el producto ingrese a los desagües. Evite más fugas o derrames si es seguro hacerlo. Si el producto contamina ríos o lagos o desagües, informe a las autoridades respectivas.

Métodos y materiales para la contención y limpieza : Empape con material absorbente inerte (por ejemplo, arena, gel de sílice, aglutinante ácido, aglutinante universal, aserrín) Barra o aspire el derrame y recójalo en un recipiente adecuado para su eliminación.

---

**SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

Consejos para una manipulación segura : No respirar los vapores/polvo. Evite la exposición: obtenga instrucciones especiales antes de usar. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Fara protección personal ver sección 8. Se debe prohibir fumar, comer y beber en el área de aplicación. Tome medidas preventivas contra descargas estáticas. Proporcione suficiente intercambio de aire y/o escape en las salas de trabajo. Abra el tambor con ciudad ya que el contenido puede estar bajo presión. Deseche el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. Siempre reemplace la tapa después de su uso.

Condiciones de almacenamiento seguro : CUIDADO: Aerosol esta presurizado. Mantener alejado de la exposición directa al sol y temperaturas superiores a 50 °C. No abrir por la fuerza ni tirar al fuego, incluso después de su uso. No pulverizar sobre llamas u objetos al rojo vivo. No fumar. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Observe las precauciones de la etiqueta. Las instalaciones eléctricas/materiales de trabajo deben cumplir con las normas tecnológicas de seguridad.

**A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16**

Version 1.1

Revision Date 09/12/2017

Print Date 03/17/2020

Materiales para evitar

: Mantener alejado de agentes oxidantes y materiales fuertemente ácidos o alcalinos.

**SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCION PERSONAL****Componentes con parámetros de control en el lugar de trabajo**

| Componentes                      | CAS-No.   | Tipo de valor(Forma de exposición) | Parámetros de control/Concentración permitida | Base      |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Etanol                           | etanol    | TWA                                | 1,000 ppm                                     | ACGIH     |
|                                  |           | TWA                                | 1,000 ppm<br>1,900 mg/m3                      | NIOSH REL |
|                                  |           | TWA                                | 1,000 ppm<br>1,900 mg/m3                      | OSHA Z-1  |
|                                  |           | TWA                                | 1,000 ppm<br>1,900 mg/m3                      | OSHA P0   |
|                                  |           | STEL                               | 1,000 ppm                                     | ACGIH     |
|                                  |           | PEL                                | 1,000 ppm<br>1,900 mg/m3                      | CAL PEL   |
| Aceite mineral blanco (petróleo) | 8042-47-5 | TWA (Mist)                         | 5 mg/m3                                       |           |
|                                  |           | STEL (Mist)                        | 10 mg/m3                                      |           |
| Propano                          | 74-98-6   | TWA                                | 1,000 ppm                                     | ACGIH     |
|                                  |           | TWA                                | 1,000 ppm<br>1,800 mg/m3                      | NIOSH REL |
|                                  |           | TWA                                | 1,000 ppm<br>1,800 mg/m3                      | OSHA Z-1  |
|                                  |           | TWA                                | 1,000 ppm<br>1,800 mg/m3                      | OSHA P0   |
|                                  |           | PEL                                | 1,000 ppm<br>1,800 mg/m3                      | CAL PEL   |
| Butano                           | 106-97-8  | TWA                                | 800 ppm<br>1,900 mg/m3                        | NIOSH REL |
|                                  |           | TWA                                | 800 ppm<br>1,900 mg/m3                        | OSHA P0   |
|                                  |           | PEL                                | 800 ppm<br>1,900 mg/m3                        | CAL PEL   |
| propan-2-ol                      | 67-63-0   | TWA                                | 200 ppm                                       | ACGIH     |
|                                  |           | STEL                               | 400 ppm                                       | ACGIH     |
|                                  |           | TWA                                | 400 ppm<br>980 mg/m3                          | NIOSH REL |
|                                  |           | ST                                 | 500 ppm<br>1,225 mg/m3                        | NIOSH REL |
|                                  |           | TWA                                | 400 ppm<br>980 mg/m3                          | OSHA Z-1  |
|                                  |           | TWA                                | 400 ppm<br>980 mg/m3                          | OSHA P0   |
|                                  |           | STEL                               | 500 ppm<br>1,225 mg/m3                        | OSHA P0   |
|                                  |           | PEL                                | 400 ppm<br>980 mg/m3                          | CAL PEL   |
|                                  |           | STEL                               | 500 ppm<br>1,225 mg/m3                        | CAL PEL   |

**A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16**

Version 1.1

Revision Date 09/12/2017

Print Date 03/17/2020

**Limites biológicos de exposición ocupacional**

| Componente  | CAS-No. | Parámetros de control | Muestra biológica | Tiempo de muestreo                          | Concentración permitida | Base      |
|-------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| PROPAN-2-OL | 67-63-0 | Acetona               | Orina             | Fin del turno al final de la semana laboral | 40 mg/l                 | ACGIH BEI |

**Medidas de ingeniería** : Ventilación efectiva en todas las áreas de procesamientos

**Equipo de protección personal**

Protección respiratoria : Use protección respiratoria a menos que se proporcione ventilación de escape local adecuada o la evaluación de la exposición demuestre que las exposiciones están dentro de las pautas de exposición recomendadas.

Protección de mano

Material

: Guantes protectores

Observaciones

: La idoneidad para un lugar de trabajo específico debe discutirse con los productores de guantes protectores.

Protección ocular

: Gafas de seguridad

Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

Protección de la piel y el cuerpo

: Ropa impermeable

Elija la protección del cuerpo de acuerdo con la cantidad y concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.

Medidas de higiene

: Al usar no comer ni beber.

Cuando se utiliza no fume.

Lávese las manos antes de los descansos y al final de la jornada laboral.

**SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS**

Apariencia : Aerosol contiene un gas licuado

Color : Rojo

Olor : Solvente

Umbral de olor : Sin datos disponibles

pH : No aplica

Punto de fusión/punto de congelación : No aplica

Punto de ebullición : > 37.7 °C

Punto de inflamación :  
No determinado

Velocidad de evaporación : > 1  
Acetato n-Butyl = 1.0

**A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16**

Versión 1.1

Revisión Date 09/12/2017

Print Date 03/17/2020

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Inflamabilidad (solido, gas)              | : Aerosol extremadamente inflamable. |
| Límite superior de explosividad           | : Sin datos disponibles              |
| Límite inferior de explosividad           | : Sin datos disponibles              |
| Presión de vapor                          | : Sin datos disponibles              |
| Densidad relativa de vapor                | : Sin datos disponibles              |
| Densidad                                  | : 0.776 g/cm <sup>3</sup>            |
| Densidad aparente                         | : Sin datos disponibles              |
| Solubilidad(es)                           |                                      |
| Solubilidad en agua                       | : insoluble                          |
| Solubilidad en otros solventes            | : No determinado                     |
| Coefficiente de partición: n-octanol/agua | : Sin datos disponibles              |
| Temperatura de auto ignición              | : No determinado                     |
| Descomposición térmica                    | : Sin datos disponibles              |
| Viscosidad                                |                                      |
| Viscosidad, dinámica                      | : Sin datos disponibles              |

**SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

|                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                            | : Estable                                                                                                              |
| Estabilidad química                    | : Estable en condiciones normales.                                                                                     |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | : Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. No se descompone si se almacena y aplica como se indica. |
| Condiciones a evitar                   | : Calor, llamas y chispas.<br>Temperaturas extremas y luz directa del sol.                                             |
| Materiales incompatibles               | : Agentes oxidantes fuertes.                                                                                           |
| Productos de descomposición peligrosos | : Monóxido de carbono, dióxido de carbono y sin quemar hidrocarburos (humo).                                           |

**SECCIÓN 11. INFORMACION TOXICOLOGICA****EFFECTOS POTENCIALES SOBRE LA SALUD**

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición médica agravada   | : Ningún conocido.                                                                  |
| Síntomas de sobreexposición | : Los efectos dependen de la exposición (dosis, concentración, tiempo de contacto). |

**A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16**

Version 1.1

Revision Date 09/12/2017

Print Date 03/17/2020

Los efectos son inmediatos y retrasados.

Los síntomas pueden incluir irritación, enrojecimiento, dolor y erupción cutánea. Los síntomas pueden incluir depresión del sistema nervioso central, lo que resulta en dolor de cabeza, náuseas y/o mareos.

**Carcinogenicidad:****IARC**

Ningún componente de este producto presente en niveles mayores o iguales a 0.1% es identificado como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por IARC.

**ACGIH**

Ningún componente de este producto presente en niveles mayores o iguales a 0.1% se identifica como carcinógeno o potencial cancerígeno por ACGIH.

**OSHA**

Ningún componente de este producto presenta en niveles mayores o iguales a 0.1% está en la lista de carcinógenos regulados de OSHA.

**NTP**

Ningún componente de este producto presente en niveles mayores o iguales a 0.1% es identificado como carcinógeno conocido o anticipado por NTP.

**Toxicidad agua****Producto:**

Toxicidad oral aguda : Estimación de toxicidad aguda: > 5,000 mg/kg  
Método: método de calculo

**Componente:****etanol:**

Toxicidad oral aguda : LD50 Oral Rat: 7,060 mg/kg

Toxicidad agua por inhalación : LC50 Rat: 124.7 mg/l  
tiempo de exposición: 4 h  
Atmosfera de prueba: vapor

**propan-2-ol:**

Toxicidad oral agua : LD50 Oral Rat: 4,396 mg/kg  
Método: método de calculo

**Corrosión/irritación****cutánea****Producto:**

Observaciones: Irrita la piel.

**Lesiones oculares****graves/irritación ocular****Producto:**

Observaciones: irritación ocular severa

**Sensibilización respiratoria o cutánea**

Sin datos disponibles

**Mutagenicidad en celular germinales**

Sin datos disponibles

**A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16**

Version 1.1

Revision Date 09/12/2017

Print Date 03/17/2020

**Carcinogenicidad**

Sin datos disponibles

**Toxicidad reproductiva**

Sin datos disponibles

**STOT – exposición única**

Sin datos disponibles

**STOT – exposición  
repetida**

Sin datos disponibles

**Toxicidad por aspiración**

Sin datos disponibles

**Mas información****Producto:**

Observaciones: Los síntomas de sobreexposición pueden ser dolor de cabeza, mareos, cansancio, náuseas y vómitos. Las concentraciones sustancialmente superiores al valor de TLV pueden causar efectos narcóticos. Los solventes pueden desengrasar la piel.

---

**SECCIÓN 12. INFORMACION ECOLOGICA****Ecotoxicidad**

Sin datos disponibles

**Persistencia y degradabilidad**

Sin datos disponibles

**Potencial bioacumulativo****Producto:**

Coefficiente de partición: : Observaciones: Sin datos  
n-octanol/agua disponibles

**Componente:****etanol:**

Coefficiente de partición: : Observaciones: Sin datos  
n-octanol/agua disponibles

**butano:**

Coefficiente de partición: : Pow: 2.89  
n-octanol/agua

**Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

**Otros efectos adversos**

Sin datos disponibles

**Producto:**

**A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16**

Version 1.1

Revision Date 09/12/2017

Print Date 03/17/2020

|                                 |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulación                      | 40 CFR Protección del medio ambiente; Parte 82<br>Protección de ozono estratosférico – sustancias de clase I de la sección 602 de CAA.                                                  |
| Observaciones                   | Este producto no contiene ni fue fabricado con un ODS de clase I o clase II según lo define la sección 602 de la ley de aire limpio de EE. UU (40 CFR 82, Subp. A, Aplicación a). + B). |
| Información ecológica adicional | : Sin datos disponibles                                                                                                                                                                 |

**SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE DESECHO****Métodos de eliminación**

|                      |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desecho de residuos  | : No arroje los residuos al alcantarillado.<br>No contamine los estanques, vías fluviales o zanjas con productos químicos o contenedores usados.<br>Deseche de acuerdo con las regulaciones locales. |
| Embalaje contaminado | : Vaciar el contenido restante.<br>Deseche como producto no usado. No reutilice los envases vacíos.<br>No queme ni use una antorcha de corte sobre el envase vacío.                                  |

**SECCION 14. INFORMACION DE TRANSPORTE**

Transportation Regulation: 49 CFR (USA):  
ORM-D, CONSUMER COMMODITY

Transportation Regulation: IMDG (Vessel):  
UN1950, AEROSOLS, 2.1, - Limited quantity

Transportation Regulation: IATA (Cargo Air):  
UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Limited quantity

Transportation Regulation: IATA (Passenger Air):  
UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Limited quantity

Transportation Regulation: TDG (Canada):  
UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Limited quantity

El producto tal como se entrega al cliente cumple con los requisitos de embalaje para el envío por carretera según las regulaciones del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT). Las clasificaciones de transporte adicionales mencionadas anteriormente son solo referencia, y no una certificación o garantía de la idoneidad del embalaje para el envío bajo estas regulaciones de transporte alternativas.

**A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16**

Version 1.1

Revision Date 09/12/2017

Print Date 03/17/2020

**SECCIÓN 15. INFORMACION REGLAMENTARIA**

**Lista TSCA** : Ninguna sustancia está sujeta a una nueva regla de uso significativo.

Ninguna sustancia está sujeta a los requisitos de notificación de exportación de TSCA 12 (b).

**EPCRA – Ley de planificación de emergencias y derecho comunitario a la información****Cantidad reportable CERCLA**

Este material no contiene ningún componente con un CERCLA RQ.

**Cantidad declarable de sustancias extremadamente peligrosas SARA 304**

Este material no contiene ningún componente de la sección 304 EHS RQ.

**Riesgos SARA 311/312** : Inflamables (gases, aerosoles, líquidos o sólidos)  
Gases a presión.  
Corrosión o irritación de la piel.  
Lesiones o irritación de la piel.  
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única o repetida)

**SARA 302** : Ningún producto químico en este material este sujeto a la notificación. requisitos SARA Título III, Sección 302.

**SARA 313** : Este material no contiene ningún componente químico con números CAS conocidos que excedan los niveles de umbral (de minimis) establecidos por SARA Título III, Sección 313.

**California Prop. 65**

Este producto no contiene ningún químico que el Estado de California sepa que causa cáncer, defectos congénitos o cualquier otro daño reproductivo.

**Los componentes de este producto se informan en los siguientes inventarios:**

**TSCA** En el inventarios de TSCA  
**DSL** Todos los componentes de este producto están en el DSL canadiense.

Para obtener información sobre el estado de notificación del país para otras regiones, comuníquese con el grupo regulador del fabricante.

**Acrónimo de inventario y área de validez leyenda:**

TSCA (USA), DSL (Canadá), NDSL (Canadá)

**SECCION 16. OTRA INFORMACIÓN**

## A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16


Version 1.1

Revision Date 09/12/2017

Print Date 03/17/2020

## Más información

## NFPA:



## HMIS III:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SALUD</b>          | <b>3</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | <b>4</b> |
| <b>PELIGRO FISICO</b> | <b>2</b> |

0 = no significativo, 1 = leve,  
 2 = Moderado, 3 = Alto  
 4 = Extremo, \* = Cronico

## Etiqueta de información OSHA - GHS:

Pictogramas de peligro :



Palabra clave :

Declaraciones de peligro :

Consejos de prudencia :

**Peligro:**

Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Cause irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia o mareos.

**Prevencion:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/vapores/aerosoles. Lave bien la piel después de manipular. Use solo al aire libre o en un área bien ventilada. Use guantes protectores/protección para los ojos/protección facial.

**Respuesta:** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. EN CASO DE INHALACIÓN: lleve a la persona al aire fresco y manténgase cómodo para respirar. Llame a un Centro de toxicología/médico si no se siente bien. EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de quitar. Continuar enjuagando. Si se produce irritación de la piel: obtenga atención/consejo médico. Si la irritación de los ojos persiste: obtenga atención/consejo médico. Quite la ropa contaminada y lávela antes de reusarla.

**Almacenamiento:** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

**Eliminación:** elimine el contenido/contenedor en una planta de eliminación de residuos aprobada.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Version:            | 1.1        |
| Fecha de revision:  | 09/12/2017 |
| Fecha de impresion: | 03/17/2020 |

Creemos que las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones contenidas en este documento son confiables, pero se brindan sin garantía de ningún tipo. La información en este documento se aplica a este material específico tal como se suministra. Es posible que no sea válido para este material si se usa en combinación con cualquier otro material. Los usuarios deben realizar sus propias investigaciones para determinar la idoneidad y aplicabilidad de la información para sus fines particulares. Esta SDS ha sido preparada por la organización de Servicios de cumplimiento que respalda a este fabricante, proveedor o distribuidor.

**A07948 SELIG AIR AID 940201 20N16**

Version 1.1

Revision Date 09/12/2017

Print Date 03/17/2020

Zep Inc. Comercializa productos bajo marcas reconocidas y establecidas como Zep®, Zep Commercial®, Zep Professional®, Enforcer®, National Chemical™, Selig™, Misty®, Next Dimension™, Petro®, i-Chem®, TimeMist®, TimeWick™, MicrobeMax®, Country Vet®, Konk®, Original Bike Spirits®, Blue Coral®, Black Magic®, Rain-X®, Niagara National™, FC Forward Chemicals®, Rexodan®, Mykal™, y una serie de marcas privadas etiquetadas.